

Prima[®]
Damit bauen Profis

GEOVLIES MINI

TECHNISCHES DATENBLATT

Rund ums Haus vielseitig einsetzbar, für Kleinflächen und DIY

Anwendungsbereiche:

- Geh- und Fahrwege
- Terrassen
- Dränagen

Technische Daten: Prima Geovlies Mini ehemals GRK2, 1x50m 100g / Art. Nr.: 3839140	
Robustheitsklasse	GRK 2
Dicke (EN ISO 9863-1) 2kPa	0,75 mm
Masse je Flächeneinheit (EN ISO 9864)	100 g/m ²
Mechanische Eigenschaften:	
Höchstzugkraft (EN ISO 10319)	
- längs	7,2 kN/m
- quer	7,2 kN/m
Höchstzugkraftdehnung (EN ISO 10319)	
- längs	85 %
- quer	70 %
Stempeldurchdruckkraft (EN ISO 12236)	1140 N
Kegel-Falltest (Loch-Ø) (EN ISO 13433)	28 mm
Hydraulische Eigenschaften:	
Wasserdurchlässigkeit senkrecht zur Ebene (EN ISO 11058) ($\Delta h = 50\text{mm}$)	140 l/m ² s
Öffnungsweite O_{90} (EN ISO 12956)	140 μm
Trinkwasser-Tauglichkeit (KTW-Empfehlung)	Nach den Kriterien der KTW in Kontakt mit Trinkwasser unbedenklich

Alle Angaben sind Mittelwerte aus Standardversuchen, die den üblichen Produktionsschwankungen unterliegen. Das Recht auf Änderungen ohne Ankündigung ist vorbehalten.

Hersteller:

TenCate Geosynthetics Austria Gesellschaft m.b.H., A-4021 Linz
Tel.: +43 723 6983-0, Fax: +43 732 6983-5353

Lieferform:

22 Rollen á 50 qm pro Palette

Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de