

**Prima**<sup>®</sup>

Damit bauen Profis

# GEOVLIES MINI

## TECHNISCHES DATENBLATT

Rund ums Haus vielseitig einsetzbar, für Kleinflächen und DIY

### Anwendungsbereiche:

- Geh- und Fahrwege
- Terrassen
- Dränagen

<b>Technische Daten: Prima Geovlies Mini ehemals GRK2, 2x50m 100g / Art. Nr.: 3839141</b>	
Robustheitsklasse	GRK 2
Dicke (EN ISO 9863-1) 2kPa	0,75 mm
Masse je Flächeneinheit (EN ISO 9864)	100 g/m <sup>2</sup>
<b>Mechanische Eigenschaften:</b>	
Höchstzugkraft (EN ISO 10319)	
- längs	7,2 kN/m
- quer	7,2 kN/m
Höchstzugkraftdehnung (EN ISO 10319)	
- längs	85 %
- quer	70 %
Stempeldurchdruckkraft (EN ISO 12236)	1140 N
Kegel-Falltest (Loch-Ø) (EN ISO 13433)	28 mm
<b>Hydraulische Eigenschaften:</b>	
Wasserdurchlässigkeit senkrecht zur Ebene (EN ISO 11058) ( $\Delta h = 50\text{mm}$ )	140 l/m <sup>2</sup> s
Öffnungsweite $O_{90}$ (EN ISO 12956)	140 $\mu\text{m}$
Trinkwasser-Tauglichkeit (KTW-Empfehlung)	Nach den Kriterien der KTW in Kontakt mit Trinkwasser unbedenklich

Alle Angaben sind Mittelwerte aus Standardversuchen, die den üblichen Produktionsschwankungen unterliegen. Das Recht auf Änderungen ohne Ankündigung ist vorbehalten.

### Hersteller:

TenCate Geosynthetics Austria Gesellschaft m.b.H., A-4021 Linz  
Tel.: +43 723 6983-0, Fax: +43 732 6983-5353

### Lieferform:

10 Rollen á 100 qm pro Palette

### Vertrieb:

EUROBAUSTOFF Handelsgesellschaft mbH & Co. KG  
Daimlerstr. 5d, 76185 Karlsruhe

Auf dem Hohenstein 2, 61231 Bad Nauheim  
Tel.: +49 6032 805-0, Fax: +49 6032 805-265  
E-Mail: prima@eurobaustoff.de, www.eurobaustoff.de