

Technisches Datenblatt

300 Feinkrepp - Profi Qualität

Für anspruchsvolle Anwendungen. Sehr gute Klebekraft und gute Reißfestigkeit.

Eigenschaften

- Leicht gekrepptes Band
- Sehr gute Klebkraft und hohes Haftvermögen
- Gute Wasser- und Feuchtigkeitsbeständigkeit durch sehr gute Imprägnierung
- Gute Reißfestigkeit

Einsatzgebiet

- Für kurzfristige Abdekarbeiten auf glatten Untergründen im Innen- und Außenbereich

Technisch Daten

Breite in mm	: 30
Länge in m	: 50
Verpackungseinheit	: 32 Kreppbänder
Farbe	: Natur
Stärke mm	: 0,15
Träger	: Flachkrepp imprägniert
Kleber	: Kautschuk
Klebkraft Stahl N/10mm	: 4,27
Reißfestigkeit N/10mm	: 36,80
Reißdehnung %	: 8%
Temperaturbeständigkeit °C	: 66
Einsatzdauer Innen	: kurzfristig
Einsatzdauer Außen	: kurzfristig

Anwendungsübersicht

Anwendungsgebiet	Eignung
Innen	■ ■ ■
Außen	■
Sensible Oberflächen	■
Holz lackiert / endbehandelt	■
PVC Oberflächen	■ ■
Putz, Stein, Beton	■
Bemerkungen	

■ = geeignet ■ ■ = gut geeignet ■ ■ ■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.