

## Technisches Datenblatt

### 317 PVC-Schutzband - Profi Qualität

**Leicht abrollbares Premium PVC-Band für den Profibereich.**

#### Eigenschaften

- Bestehend aus einer stabilen und geschmeidigen Weich-PVC-Folie
- Natur Kautschuk Kleber
- Sehr leicht abrollbar

#### Einsatzgebiet

- Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen
- Gut geeignet für Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas
- Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!
- Einsatzdauer bis zu 6 Wochen im Innen- und Außenbereich.

#### Technische Daten

Breite in mm	: 50
Länge in m	: 33
Verpackungseinheit	: 36
Farbe	: Weiß
Stärke mm	: 0,13
Träger	: Weich PVC glatt
Kleber	: Natur-Kautschuk
Klebekraft Stahl N/10mm	: 1,56
Reißfestigkeit N/10mm	: 18,00
Reißdehnung %	: 150%
Temperaturbeständigkeit °C	: 80
Einsatzdauer Innen	: bis zu 6 Wochen
Einsatzdauer Außen	: bis zu 6 Wochen

#### Anwendungsübersicht

Anwendungsgebiet	Eignung
Innen	■■■
Außen	■■■
Sensible Oberflächen	■
Holz lackiert / endbehandelt	■■
PVC Oberflächen	■■
Putz, Stein, Beton	■
Bemerkungen	Vorsicht bei verwitterten PVC Untergründen!

■ = geeignet    ■■ = gut geeignet    ■■■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.