

Technisches Datenblatt

318 PVC-Schutzband - Profi quergerillt

Quergerilltes, formstabiles Premium PVC Band für leichtes und gerades abtrennen.

Eigenschaften

- Quergerilltes PVC-Schutzband aus einer sehr widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC- Folie
- Gute Formstabilität
- Leichtes und gerades Abtrennen durch die quergerillte Oberfläche
- Natur Kautschuk Kleber

Einsatzgebiet

- Zum professionellen Schutz von glatten Untergründen, wie z.B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas
- Vorsicht bei verwitterten PVC-Untergründen!
- Einsatzdauer bis zu 6 Wochen im Innen- und Außenbereich

Technische Daten

Breite in mm	: 30
Länge in m	: 33
Verpackungseinheit	: 60
Farbe	: Weiß
Stärke mm	: 0,16
Träger	: Weich PVC quergerillt
Kleber	: Natur-Kautschuk
Klebkraft Stahl N/10mm	: 1,38
Reißfestigkeit N/10mm	: 26,00
Reißdehnung %	: 120%
Temperaturbeständigkeit °C	: 60
Einsatzdauer Innen	: bis zu 6 Wochen
Einsatzdauer Außen	: bis zu 6 Wochen

Anwendungsübersicht

Anwendungsgebiet	Eignung
Innen	■■■
Außen	■■■
Sensible Oberflächen	■
Holz lackiert / endbehandelt	■■
PVC Oberflächen	■■
Putz, Stein, Beton	■
Bemerkungen	Vorsicht bei verwitterten PVC Untergründen!

■ = geeignet ■■ = gut geeignet ■■■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.