

## Technisches Datenblatt

### 332 Feinkrepp-Masker - Profi Qualität

**Profimasker mit premium Kreppband zum schnellen und einfachen Maskieren von Flächen.**

#### Eigenschaften

- Hochwertiges Feinkreppband mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
- Auch im Dispenser erhältlich

#### Einsatzgebiet

- Schnelles Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z.B. Wänden, Fenstern, Möbeln)
- Auf fast allen Untergründen im Innenbereich einsetzbar
- Kurzfristig auch Außen einsetzbar

#### Technische Daten

Breite in mm	: 1.100
Länge in m	: 2533
Verpackungseinheit	: 30
Farbe	: Natur
Stärke mm	: 0,16
Träger	: Flachkrepp imprägniert
Kleber	: Natur-Kautschuk
Folien material	: PE
Folienstärke $\mu$	: 8,00
Klebekraft Stahl N/10mm	: 4,52
Reißfestigkeit N/10mm	: 37,92
Reißdehnung %	: 8%
Temperaturbeständigkeit °C	: 80
Einsatzdauer Innen	: kurzfristig
Einsatzdauer Außen	: kurzfristig

#### Anwendungsübersicht

Anwendungsgebiet	Eignung
Innen	■ ■ ■
Außen	■
Sensible Oberflächen	■
Holz lackiert / endbehandelt	■
PVC Oberflächen	■ ■
Putz, Stein, Beton	■
Bemerkungen	

■ = geeignet    ■ ■ = gut geeignet    ■ ■ ■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.

