

## Technisches Datenblatt

### 333 Gewebe-Masker - Profi Qualität

**Masker mit hochwertigem Gewebeband. Zum schnellen Maskieren auf vielfältigen Untergründen.**

#### Eigenschaften

- Hochwertiges, blaues Gewebeband mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung
- UV-beständig

#### Einsatzgebiet

- Schnelles Abdecken und Maskieren (z.B. von Fenstern)
- Einsetzbar auf einer Vielzahl von Untergründen im Innen- und Außenbereich
- Einsatzdauer bis zu 3 Wochen

#### Technische Daten

Breite in mm	: 2.600
Länge in m	: 17
Verpackungseinheit	: 30
Farbe	: Blau
Stärke mm	: 0,29
Träger	: Gewebe
Kleber	: Natur-Kautschuk
Folien material	: PE, UV-stabil, statisch aufgeladen
Folienstärke $\mu$	: 8,00
Klebekraft Stahl N/10mm	: 3,14
Reißfestigkeit N/10mm	: 51,00
Reißdehnung %	: 13%
Temperaturbeständigkeit °C	: 40
Einsatzdauer Innen	: bis zu 3 Wochen
Einsatzdauer Außen	: bis zu 3 Wochen

#### Anwendungsübersicht

Anwendungsgebiet	Eignung
Innen	■ ■ ■
Außen	■ ■ ■
Sensible Oberflächen	
Holz lackiert / endbehandelt	
PVC Oberflächen	
Putz, Stein, Beton	■ ■
Bemerkungen	

■ = geeignet    ■ ■ = gut geeignet    ■ ■ ■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.

