

## Technisches Datenblatt

### 344 PP-Aluband

**PP Band alubedampft für Isolations- und Installationsarbeiten an Heizungen, Lüftungen etc.**

#### Eigenschaften

- bestehend aus einer alu-bedampften PP-Folie
- gute Klebkraft.

#### Einsatzgebiet

- Zum Abkleben von alulamierten Isolationsplatten
- Bandagieren von alulamierten Rohrisolierungen
- Für die Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage

#### Technische Daten

Breite in mm	: 50
Länge in m	: 100
Verpackungseinheit	: 36
Farbe	: -
Stärke mm	: 0,05
Träger	: PP Aluband bedampft
Kleber	: Acrylat
Klebkraft Stahl N/10mm	: 2,24
Reißfestigkeit N/10mm	: 40,00
Reißdehnung %	: 140%
Temperaturbeständigkeit °C	: 80
Einsatzdauer Innen	: permanent

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.

