

Technisches Datenblatt

345 Aluband

Reines Aluminiumband für Isolations- und Installationsarbeiten an Heizungen, Lüftungen etc.

Eigenschaften

- bestehend aus reinem Aluminium (30 µ)
- sehr gute Klebekraft.
- schwer entflammbar gemäß DIN-4102-B1.

Einsatzgebiet

- Zum Abkleben von alulaminierten Isolationsplatten
- Bandagieren von alulaminierten Rohrisolierungen
- Für die Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlage

Technische Daten

Breite in mm	: 75
Länge in m	: 50
Verpackungseinheit	: 16
Farbe	: -
Stärke mm	: 0,06
Träger	: Alu Folie
Kleber	: Acrylat
Klebekraft Stahl N/10mm	: 3,40
Reißfestigkeit N/10mm	: 23,00
Reißdehnung %	: 3%
Temperaturbeständigkeit °C	: 100
Einsatzdauer Innen	: permanent

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.

