

Technisches Datenblatt

359 Industriegewebeband

Premiumgewebeband. Für Reparatur und Konstruktionsarbeiten in Industrie und Handwerk.

Eigenschaften

- Gewebeband bestehend aus einem 34 Mesh Gewebe mit Natur Kautschuk Kleber
- PE laminiert, dadurch wasserabweisend
- Sehr gute Klebekraft und hohe Reißfestigkeit
- Gute Temperaturbeständigkeit bis 93°C

Einsatzgebiet

- Einsetzbar für eine Vielzahl von Reparatur und Konstruktionsarbeiten in der Industrie und im Handwerk
- Wasserdichtes Versiegeln von Behältern
- Zum Abdichten von Folien während der Asbestentsorgung
- Zum Bündeln, Fixieren etc.

Technische Daten

Breite in mm	: 50
Länge in m	: 50
Verpackungseinheit	:24
Farbe	: -
Stärke mm	: 0,25
Träger	: Gewebe 34 Mesh - PE laminiert
Kleber	: Natur-Kautschuk
Klebekraft Stahl N/10mm	: 5,03
Reißfestigkeit N/10mm	: 47,30
Reißdehnung %	: 18%
Temperaturbeständigkeit °C	: 93
Einsatzdauer Innen	: kurzfristig
Einsatzdauer Außen	: kurzfristig

Anwendungsübersicht

Anwendungsgebiet	Eignung
Innen	■■■■
Außen	■■■■
Sensible Oberflächen	
Holz lackiert / endbehandelt	
PVC Oberflächen	
Putz, Stein, Beton	■■■■
Bemerkungen	

■ = geeignet ■■ = gut geeignet ■■■■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.