

Technisches Datenblatt

3818 PVC-Schutzband - Standard quergerillt

Standard quergerilltes PVC Band für leichtes und gerades abtrennen.

Eigenschaften

- Quergerilltes PVC Schutzband aus einer widerstandsfähigen und anschmiegsamen Weich-PVC-Folie in Standard-Qualität
- Leichtes und gerades Abtrennen durch die quergerillte Oberfläche
- Kautschuk Kleber

Einsatzgebiet

- Zum Schutz von glatten Untergründen wie z.B. Holz (lackiert, grundiert), Aluminium und Glas
- Vorsicht bei verwitterten PVC Untergründen!
- Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und Außenbereich

Technische Daten

Breite in mm	: 50
Länge in m	: 33
Verpackungseinheit	: 36
Farbe	: weiß
Stärke mm	: 0,14
Träger	: Weich PVC, quergerillt
Kleber	: Kautschuk
Klebekraft Stahl N/10mm	: 2,16
Reißfestigkeit N/10mm	: 18,40
Reißdehnung %	: 140%
Temperaturbeständigkeit °C	: 40
Einsatzdauer Innen	: bis zu 3 Wochen
Einsatzdauer Außen	: bis zu 3 Wochen

Anwendungsübersicht

Anwendungsgebiet	Eignung
Innen	■■■
Außen	■■■
Sensible Oberflächen	■
Holz lackiert / endbehandelt	■
PVC Oberflächen	■
Putz, Stein, Beton	■
Bemerkungen	Vorsicht bei verwitterten PVC Untergründen!

■ = geeignet ■■ = gut geeignet ■■■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.

