

# Technisches Datenblatt

## 3819 PE-Schutzband - Standard Qualität

Standard PE Band, gut abrollbar.

### Eigenschaften

- Schutzband aus einer einseitig beschichteten, umweltfreundlichen PE-Folie in Standard-Qualität
- Leicht von Hand abreibar
- Gute Abrollbarkeit

### Einsatzgebiet

- Gut geeignet fr Kunststoff-Untergrnde (PVC), z.B. bei Fenstern, durch gute Weichmacherbestndigkeit
- Einsatzdauer bis zu 3 Wochen im Innen- und Auenbereich

### Technische Daten

Breite in mm	: 50
Lnge in m	: 33
Verpackungseinheit	: 36
Farbe	: wei
Strke mm	: 0,12
Trger	: PE Folie, glatt
Kleber	: Acrylat
Klebekraft Stahl N/10mm	: 2,00
Reifestigkeit N/10mm	: 6,00
Reidehnung %	: 150%
Temperaturbestndigkeit °C	: 40
Einsatzdauer Innen	: bis zu 3 Wochen
Einsatzdauer Auen	: bis zu 3 Wochen

### Anwendungsbersicht

Anwendungsgebiet	Eignung
Innen	■■■■
Auen	■■■■
Sensible Oberflchen	■
Holz lackiert / endbehandelt	■
PVC Oberflchen	■■
Putz, Stein, Beton	■
Bemerkungen	

■ = geeignet    ■■ = gut geeignet    ■■■■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgefhrten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie fr Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen knnen leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband fr einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.

