

Technisches Datenblatt

3829 Gewebeklebeband - Standard Plus Qualität

Sehr reißfestes Gewebeklebeband für Abdeck- und Abklebearbeiten im Außenbereich.

Eigenschaften

- Gewebeklebeband bestehend aus einem 59 Mesh Gewebe mit Natur Kautschuk Kleber
- PE laminiert
- UV beständig
- Sehr gute Reißfestigkeit

Einsatzgebiet

- Einsetzbar bei einer Vielzahl von Abdeck- und Abklebearbeiten auf herkömmlichen Untergründen
- Speziell für Anwendungen wo eine hohe Reißfestigkeit notwendig ist
- Einsatzdauer bis zu 2 Wochen im Innen- und Außenbereich

Technischen Daten

Breite in mm	: 30
Länge in m	: 25
Verpackungseinheit	: 42
Farbe	: blau
Stärke mm	: 0,30
Träger	: Gewebe 59 Mesh - PE laminiert
Kleber	: Natur-Kautschuk
Klebekraft Stahl N/10mm	: 3,32
Reißfestigkeit N/10mm	: 58,00
Reißdehnung %	: 13%
Temperaturbeständigkeit °C	: 40
Einsatzdauer Innen	: bis zu 2 Wochen
Einsatzdauer Außen	: bis zu 2 Wochen

Anwendungsübersicht

Anwendungsgebiet	Eignung
Innen	■■■■
Außen	■■■
Sensible Oberflächen	
Holz lackiert / endbehandelt	
PVC Oberflächen	
Putz, Stein, Beton	■■■
Bemerkungen	

■ = geeignet ■■■ = gut geeignet ■■■■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.

