

## Technisches Datenblatt

### 383 Gewebe-Masker Extra - Profi Plus Qualität

**Masker mit premium Gewebeband. Zum schnellen und langfristigen Maskieren auf vielfältigen Untergründen.**

#### Eigenschaften

- Sehr hochwertiges, graues Gewebeband mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie
- Hohe UV-Beständigkeit
- Eigenständiges Anschmiegen der Folie an den Untergrund durch statische Aufladung

#### Einsatzgebiet

- Schnelles Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z.B. Fenstern)
- Einsetzbar auf einer Vielzahl von Untergründen im Innen- und Außenbereich
- Einsatzdauer bis zu 8 Wochen

#### Technische Daten

Breite in mm	: 1.100
Länge in m	: 20
Verpackungseinheit	: 40
Farbe	: -
Stärke mm	: 0,32
Träger	: Gewebe
Kleber	: Natur-Kautschuk
Folien material	: PE, UV stabil, statisch aufgeladen
Folienstärke $\mu$	: 8,00
Klebekraft Stahl N/10mm	: 3,14
Reißfestigkeit N/10mm	: 67,00
Reißdehnung %	: 14%
Temperaturbeständigkeit °C	: 40
Einsatzdauer Innen	: bis zu 8 Wochen
Einsatzdauer Außen	: bis zu 8 Wochen

#### Anwendungsübersicht

Anwendungsgebiet	Eignung
Innen	■■■■
Außen	■■■■
Sensible Oberflächen	
Holz lackiert / endbehandelt	■
PVC Oberflächen	
Putz, Stein, Beton	■■
Bemerkungen	

■ = geeignet    ■■ = gut geeignet    ■■■■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.