

Technisches Datenblatt

3832 Feinkrepp-Masker - Standard Qualität

Standard Feinkrepp-Masker für eine Vielzahl von Abdeckarbeiten.

Eigenschaften

- Standard-Feinkrepp mit umweltfreundlicher PE-Abdeckfolie in einfacher Ausführung
- Auch im Dispenser erhältlich

Einsatzgebiet

- Schnelles Abdecken und Maskieren von großen, kompletten Flächen (z.B. Wänden, Fenstern, Möbeln)
- Auf fast allen Untergründen im Innenbereich einsetzbar

Technische Daten

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Breite in mm | : 1.400 |
| Länge in m | : 33 |
| Verpackungseinheit | : 30 |
| Farbe | : - |
| Stärke mm | : 0,14 |
| Träger | : Flachkrepp imprägniert |
| Kleber | : Natur-Kautschuk |
| Folien material | : PE |
| Folienstärke µ | : 8,00 |
| Klebekraft Stahl N/10mm | : 3,92 |
| Reißfestigkeit N/10mm | : 35,00 |
| Reißdehnung % | : 10% |
| Temperaturbeständigkeit °C | : 60 |
| Einsatzdauer Innen | : kurzfristig |

Anwendungsübersicht

| Anwendungsgebiet | Eignung |
|------------------------------|---------|
| Innen | ■■■ |
| Außen | |
| Sensible Oberflächen | ■ |
| Holz lackiert / endbehandelt | ■ |
| PVC Oberflächen | ■■ |
| Putz, Stein, Beton | |
| Bemerkungen | |

■ = geeignet ■■ = gut geeignet ■■■ = sehr gut geeignet

Die in diesem Dokument aufgeführten technischen Daten und Produktcharakteristiken basieren auf international anerkannten Testverfahren und stellen keine Garantie für Produkteigenschaften oder Produktperformance dar. Individuelle Rollen können leicht von diesen Mittelwerten abweichen. Ob ein Klebeband für einen bestimmten Einsatzzweck geeignet ist oder nicht sollte durch vorherige Tests, wie z.B. Probeverklebungen, sichergestellt werden.

